

# AGON

P R O



## OLED 모니터 사용 설명서

### AG276QKD

OLED 제품인 이 디스플레이는 이미지  
잔상 ( 번인 ) 위험을 줄이기 위해 정기적인  
화면 유지 관리가 필요합니다 .

# AOC

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

©2024 AOC.All Rights Reserved

# HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

안전 .....	1
국제 협약 .....	1
전원 .....	2
설치 .....	3
청소 .....	4
기타 .....	5
설치 .....	6
포장에 들어 있는 내용물 .....	6
스탠드 및 받침대 설치 .....	7
시야각 조절 .....	9
모니터 연결 .....	10
벽면 장착 .....	11
적응형 동기화 기능 .....	12
HDR .....	13
조정하기 .....	14
바로 가기 키 .....	14
OSD 키 가이드 ( 메뉴 ) .....	15
OSD Setting(OSD 설정 ) .....	16
Game Setting( 게임 설정 ) .....	17
Luminance( 휘도 ) .....	19
PIP Setting (PIP 설정 ) .....	20
Color Setup( 색상 설정 ) .....	21
Audio( 오디오 ) .....	22
Light FX .....	23
Extra( 부가기능 ) .....	24
OSD Setup(OSD 설정 ) .....	26
LED 표시등 .....	27
문제 해결 .....	28
사양 .....	29
일반 사양 .....	29
사전 설정된 디스플레이 모드 .....	31
핀 지정 .....	33
플러그애플레이 .....	34

# 안전

## 국제 협약

다음 하위절에는 본 문서에 사용된 기호 협약이 기술되어 있습니다 .

## 참고 , 주의 및 경고

본 지침서 전반에 걸쳐 사용되는 텍스트 블록은 아이콘과 함께 제공하고 볼드체 또는 이탤릭체로 인쇄할 수 있습니다 . 이러한 블록은 참고 , 주의 및 경고로 구성되며 다음과 같이 사용됩니다 .



**참고 :** 참고는 컴퓨터 시스템을 보다 잘 사용할 수 있도록 도움을 제공하는 중요한 정보를 표시합니다 ..





**주의 :** 주의는 하드웨어의 잠재적인 손상 또는 데이터 손실 중 하나를 표시하며 문제를 피할 수 있는 방법이 제공됩니다 .





**경고 :** 경고는 신체에 유해할 수 있는 잠재적 위험을 표시하고 문제를 피할 수 있는 방법을 제공합니다 . 일부 경고는 다른 형식으로 표시되고 아이콘 없이 제공될 수도 있습니다 . 그러한 경우 , 규제 기관은 특정한 경고를 표시하는 것을 의무사항으로 규정하고 있습니다 .


## 전원


 모니터는 라벨에 표시된 전원 유형만 사용하여 작동해야 합니다. 가정에 공급되는 전원 유형에 대해 잘 모를 경우 본 제품의 판매점이나 지역의 전력 회사에 문의하십시오.


 모니터에는 세 번째 (접지용) 핀이 있는 플러그인 접지형 3 발 플러그가 달려 있습니다. 이 플러그는 안전 기능으로서 접지된 전원 콘센트에만 맞습니다. 콘센트에 3 선 플러그를 꽂을 수 없는 경우, 전기 기술자에게 이에 맞는 콘센트를 설치하도록 하거나 어댑터를 사용하여 모니터를 안전하게 접지하십시오. 접지형 플러그의 안전 목적을 무시하지 마십시오.

 번개를 동반한 폭우 시 또는 장시간 사용하지 않을 경우 장치에서 플러그를 뽑아 두십시오. 그래야 전원 켜지기로 인한 모니터 손상을 방지할 수 있습니다.

 전원 스트립과 확장 코드에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오. 과부하가 걸리면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

 모니터의 만족스러운 작동을 위해 100 - 240V AC, 최소 5A 가 표시된 적절한 콘센트가 탑재된 UL 에 등재된 컴퓨터에서만 모니터를 사용하십시오.

 벽 콘센트는 장치 근처에 설치되어 접근성이 용이해야 합니다.

 전원 어댑터를 사용하는 모니터에만 해당  
제조업체 : DELTA ELECTRONICS, INC.    모델 : ADP-120VH D

## 설치

**!** 모니터를 불안정한 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블에 두지 마십시오. 모니터가 떨어질 경우, 신체의 부상을 초래할 수 있고 제품이 심각하게 손상될 수 있습니다. 제조업체가 권장하거나 본 제품과 함께 제공된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 제품을 설치할 경우, 제조업체 지침을 따르고 제조업체가 권장한 설치 부속품만 사용하십시오. 제품과 카트를 함께 이동할 경우 세심한 주의를 기울여야 합니다.

**!** 모니터 캐비닛 슬롯에 어떠한 물체도 밀어넣지 마십시오. 회로 부품이 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 모니터에 어떠한 액체도 엮지르지 마십시오.

**!** 제품 앞 부분이 바닥에 닿지 않도록 하십시오.


**!** 모니터를 벽이나 선반에 장착할 경우, 제조업체에서 제공한 장착 키트를 사용하고 키트 설명서를 따라 장착하십시오.

**!** 다음에 제시된 바와 같이 모니터 주변에 약간의 공간을 남겨 두십시오. 공간을 남겨두지 않을 경우, 공기 순환이 적절히 이루어지지 않아 과열로 인해 화재가 발생하거나 모니터가 손상될 수 있습니다.


**!** 베젤로부터 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 하십시오. 최대 허용 각도인 5도를 초과하여 아래로 기울어진 경우 모니터가 손상되어도 보증이 적용되지 않습니다.


모니터를 벽면 또는 스탠드에 설치할 경우, 다음과 같이 권장된 모니터 주변 환기 공간을 참조하십시오.



### 스탠드에 설치할 경우




## 청소


 물에 적신 천을 사용하여 캐비닛을 주기적으로 청소하십시오 .


 청소 시 부드러운 면이나 극세사 천을 사용하십시오 . 물에 적신 천은 거의 마른 상태여야 하며 케이스에 액체가 들어가지 않도록 해야 합니다 .





 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 분리하십시오 .


## 기타

 제품에서 이상한 냄새, 소음 또는 연기가 발생할 경우, 전원 플러그를 즉시 분리하고 서비스 센터에 연락하십시오.

 환기구가 테이블 또는 커튼에 의해 차단되지 않아야 합니다.



 작동하는 동안 심하게 진동하거나 상당한 충격을 받은 OLED 모니터를 연결하지 마십시오.

 작동 또는 운반하는 동안 모니터를 두드리거나 떨어뜨리지 마십시오.

 본 제품은 4 시간 이상 연속으로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 4 시간 이상 사용할 경우 이미지 잔상 (번인) 이 발생할 수 있습니다. 이 제품은 이미지 잔상 가능성을 줄이기 위해 다양한 기술을 사용합니다. 유지 관리를 마치는 데 약 10 분 정도 걸립니다. 자세한 내용은 “화면 유지 관리” 섹션을 참조하십시오.

# 설치

## 포장에 들어 있는 내용물




Quick Start




Warranty card




Stand



Base



Wall Mount Bracket



Stand Screws



Screwdriver



Power Cable



Adaptor



DisplayPort Cable



HDMI Cable



USB Cable


\* 모든 국가와 지역에 모든 신호 케이블이 제공되는 것은 아닙니다. 가까운 판매점이나 AOC 지사에 문의하여 확인하십시오.




## 스탠드 및 받침대 설치

다음과 같은 단계에 따라 받침대를 설치하거나 분리하십시오.


설치 :




분리 :




벽걸이:



벽걸이 나사 사양: M4\*10mm




받침대 장착용 나사 사양 : M6\*13 mm( 유효 나사산 5.5mm)



## 시야각 조절

최적의 상태로 보려면 전체 모니터 화면에서 보고 사용자의 선호도에 맞게 모니터의 각도를 조절하는 것이 좋습니다. 스탠드를 잡고 모니터를 고정하고 베젤만 잡고 모니터의 각도를 조정합니다. 다음과 같이 모니터 각도를 조절할 수 있습니다.



### 참고 :


각도를 변경할 경우, OLED 화면을 만지지 마십시오. OLED 화면을 만질 경우, 손상되거나 파손될 수 있습니다.

### 경고 :

1. 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 화면 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 하십시오.
2. 모니터 각도를 조절하는 동안 화면을 누르지 마십시오. 베젤만 잡으십시오.

## 모니터 연결

모니터 뒷면에서의 케이블 연결 :



1. 전원
2. HDMI1
3. HDMI2
4. DisplayPort1
5. DisplayPort2
6. USB3.2 Gen1 업스트림
7. USB3.2 Gen1 다운스트림 + 급속충전  
USB3.2 Gen1 다운스트림 X 1
8. 이어폰

### PC 에 연결하기


1. 전원 코드를 디스플레이 뒷면에 단단히 연결합니다.
2. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블의 플러그를 해제하십시오.
3. 디스플레이 신호 케이블을 컴퓨터의 비디오 커넥터에 연결합니다.
4. 컴퓨터 및 디스플레이 전원 코드를 근처에 있는 콘센트에 연결합니다.
5. 컴퓨터 및 디스플레이 전원을 켭니다.

모니터에 이미지가 표시되면 설치가 완료된 것입니다. 모니터에 이미지가 표시되지 않으면 문제 해결을 참조하십시오.

장비를 보호하려면 연결하기 전에 PC 와 OLED 모니터의 전원을 항상 끄십시오.

## 벽면 장착

옵션인 벽면 장착 암의 설치 준비하기.




이 모니터를 별매품인 벽면 장착 암에 부착할 수 있습니다. 전원 끄고 이 절차를 시작합니다. 다음 절차를 따릅니다:

1. 받침대를 제거합니다.
2. 제조업체의 벽면 장착 암 조립 지침을 따릅니다.
3. 벽면 장착 암을 모니터 뒷면에 놓습니다. 암의 구멍을 모니터 뒷면의 구멍과 정렬시킵니다.
4. 케이블을 다시 연결합니다. 벽면 부착 지침에 대해서는 옵션인 벽면 장착 암에 부착된 사용 설명서를 참조하십시오.



참고: VESA 장착 나사 구멍을 모든 모델에 이용할 수 있는 것은 아니므로 AOC의 대리점 또는 해당 부서에 문의하십시오.



\* 디스플레이 디자인이 그림과 다를 수 있습니다.

### 경고:

1. 패널이 벗겨지는 등 잠재적인 화면 손상을 방지하려면 모니터가 5도 이상 아래로 기울어지지 않도록 하십시오.
2. 모니터 각도를 조절하는 동안 화면을 누르지 마십시오. 베젤만 잡으십시오.

# 적응형 동기화 기능

## 그래픽 카드

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series937073707265Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series92709280 프로세서
- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K
-


# HDR

이 모니터는 HDR10 형식의 입력 신호와 호환됩니다.

플레이어와 콘텐츠가 호환될 경우 디스플레이가 HDR 기능을 자동으로 활성화할 수 있습니다. 사용자의 장치와 콘텐츠의 호환성에 관한 정보는 장치 제조업체와 콘텐츠 제공업체에 문의하십시오. 자동으로 활성화되는 HDR 기능이 필요하지 않은 경우 디스플레이 설정 메뉴에서 "OFF"를 선택하십시오.


참고사항 :

1. 3840 × 2160@50Hz/60Hz 는 UHD 플레이어 또는 Xbox/PS 와 같은 장치에서만 사용할 수 있습니다.
2. 디스플레이 설정 :
  - a. " Display Settings( 디스플레이 설정 )"으로 들어가 해상도를 2560x1440 으로 선택하고 HDR 을 켭니다.
  - b. 최상의 HDR 효과를 얻으려면 선택 가능한 경우 해상도를 2560x1440 으로 변경하십시오 .



# 조정하기

## 바로 가기 키



1	입력선택 / 위로
2	조준선 / 아래로
3	게임 모드 / 왼쪽
4	라이트 FX/ 오른쪽
5	전원 / 메뉴 / 시작하기

### 전원 / 메뉴 / 시작하기

전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다.

OSD 가 없는 경우, 눌러서 OSD 를 표시하거나 선택을 확인합니다. 2 초 동안 눌러 모니터를 끕니다.

### 조준선

OSD 가 없는 경우 조준선 버튼을 눌러 조준선을 표시하거나 숨길 수 있습니다.

### 게임 모드 / 왼쪽

OSD 가 없는 경우, "왼쪽" 키를 눌러서 게임 모드 기능을 연 다음 "왼쪽" 또는 "오른쪽" 키를 눌러서 여러 게임 유형별 게임 모드 (FPS, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 또는 Gamer 3) 를 선택하십시오.

### 라이트 FX / 오른쪽

OSD 가 없는 경우, "오른쪽" 키를 눌러 라이트 FX 기능을 활성화하십시오 ..

### 입력선택 / 위로

OSD 가 닫혀 있는 경우 Source( 소스 )/Auto( 자동 )/Up( 위로 ) 버튼을 누르면 소스 찾기 기능이 됩니다.



## OSD 키 가이드 ( 메뉴 )



엔터 : 엔터 키를 사용하여 다음 OSD 레벨로 들어갈 수 있습니다.  
 이동 : 왼쪽 / 위로 / 아래로 키를 사용하여 OSD 선택을 이동할 수 있습니다.  
 종료 : 오른쪽 키를 사용하여 OSD 를 종료할 수 있습니다.



엔터 : 엔터 키를 사용하여 다음 OSD 레벨로 들어갈 수 있습니다.  
 이동 : 오른쪽 / 위로 / 아래로 키를 사용하여 OSD 선택을 이동할 수 있습니다.  
 종료 : 왼쪽 키를 사용하여 OSD 를 종료할 수 있습니다.



엔터 : 엔터 키를 사용하여 다음 OSD 레벨로 들어갈 수 있습니다.  
 이동 : 위로 / 아래로 키를 사용하여 OSD 선택을 이동할 수 있습니다.  
 종료 : 왼쪽 키를 사용하여 OSD 를 종료할 수 있습니다.



이동 : 왼쪽 / 오른쪽 / 위로 / 아래로 키를 사용하여 OSD 선택을 이동할 수 있습니다.



종료 : 왼쪽 키를 사용하여 OSD 를 종료하고 이전 OSD 레벨로 돌아갈 수 있습니다.  
 엔터 : 오른쪽 키를 사용하여 다음 OSD 레벨로 들어갈 수 있습니다.  
 선택 : 위로 / 아래로 키를 사용하여 OSD 선택을 이동할 수 있습니다.



엔터 : 엔터 키를 사용하여 OSD 설정을 적용하고 이전 OSD 레벨로 돌아갈 수 있습니다.  
 선택 : 아래로 키를 사용하여 OSD 설정을 조정할 수 있습니다.




선택 : 위로 / 아래로 키를 사용하여 OSD 설정을 조정할 수 있습니다.



엔터 : 엔터 키를 사용하여 OSD 를 종료하고 이전 OSD 레벨로 돌아갈 수 있습니다.  
 선택 : 왼쪽 / 오른쪽 키를 사용하여 OSD 설정을 조정할 수 있습니다.

## OSD Setting(OSD 설정 )

제어 키에 대한 기본 및 간단한 사용법 .




- 1). 메뉴 버튼을 눌러 OSD 창을 활성화합니다 .
- 2). 키 가이드에 따라 OSD 설정을 이동하거나 선택 ( 조정 ) 하십시오 .
- 3). OSD 잠금 / 잠금 해제 기능 : OSD 를 잠금 또는 잠금 해제하려면 OSD 기능이 비활성화된 상태에서 Down( 아래 ) 버튼을 10 초 동안 누르십시오 .

### 참고 :

- 1) 제품에 신호 입력이 하나만 있는 경우 "Input Select"( 입력 선택 ) 이 비활성화됩니다 .
- 2) ECO 모드 ( 표준 모드 제외 ), DCR 모드 DCB , 이 네 개의 모드 중 한 모드만 사용할 수 있습니다 .

Game Setting( 게임 설정 )




	Game Mode (게임 모드)	Off(끄기)	게임 모드별 최적화는 없습니다.
		FPS	FPS(1 인칭 슈팅) 게임용입니다. 어두운 테마의 블랙 레벨 디테일을 향상시켜줍니다.
		RTS	RTS(Real Time Strategy) 게임용입니다. 화질을 향상시켜줍니다.
		Racing	Racing 게임용입니다. 응답 시간이 가장 빠르며 채도가 높습니다.
		사용자 1	사용자의 기본설정 내용을 사용자 1로 저장할 수 있습니다.
		사용자 2	사용자의 기본설정 내용을 사용자 2로 저장할 수 있습니다.
		사용자 3	사용자의 기본설정 내용을 사용자 3으로 저장할 수 있습니다.
	Shadow Control (음영 제어)	0-100	음영 제어 기본값은 50이며, 최종 사용자는 50에서 100 사이 또는 50에서 0 사이에서 조정해서 명암비를 높이면 이미지를 선명하게 만들 수 있습니다. 영상이 너무 어두워서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50에서 100 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 영상이 너무 환해서 디테일을 분명하게 보이지 않을 경우 50에서 0 사이에서 조정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.
	Shadow Boost (새도 부스트)	Off(끄기) / 레벨 1 / 레벨 2 / 레벨 3	어둡거나 밝은 영역의 화면 세부 사항을 향상시켜 밝은 영역의 밝기를 조정하고 과채도 증상이 나타나지 않도록 할 수 있습니다.
	Game Color (게임 색상)	0-20	게임 색에서 0-20의 레벨로 채도를 조정함으로써 보다 나은 영상을 만들 수 있습니다.
	Sniper Scope (스나이퍼 스코프)	Off(끄기) / 1.0 / 1.5 / 2.0	슈팅 시 부분만 확대하여 목표를 쉽게 겨냥할 수 있습니다.
	AMD FreeSync	On/Off (켜기 / 끄기)	AMD FreeSync Premium를 비활성화하거나 활성화합니다. AMD FreeSync Premium 실행 미리 알림 : AMD AMD FreeSync Premium 기능이 활성화된 경우, 일부 게임 환경에서 깜박임이 발생할 수 있습니다.
	Low input Lag (낮은 입력 지연 시간)	On/Off (켜기 / 끄기)	낮은 입력 지연은 기본적으로 활성화되어 있으며 펄드 주파수가 120 Hz 이고 AMD FreeSync Premium 상태일 때는 이를 조정할 수 없습니다.
	프레임 카운터	Off/ 오른쪽 위 / 오른쪽 아래 / 왼쪽 아래 / 왼쪽 위	선택한 모서리에 수직 주파수를 표시합니다. (프레임 카운터 기능은 AMD 그래픽 카드에서만 작동합니다.)

#### 참고 :

"휘도" 컨트롤인 "게임 모드", "그림자 조절" 및 "게임 색상"는 "HDR 모드"와 "HDR"이 "꺼짐"으로 설정되어 있을 때만 조정할 수 있습니다.

색 설정에서 색 공간이 sRGB 또는 DCI-P3로 설정된 경우 게임 모드, 암시야 제어 및 게임 톤 항목을 조정할 수 없습니다.

## Luminance( 휘도 )



	Contrast( 명암 )	0-100	명암을 조정합니다 .
	Brightness ( 밝기 )	0-100	밝기를 조정합니다
	UniformBrightness ( 균일한 밝기 )	켜짐 / 꺼짐	SDR 모델에서는 이 기능을 활성화하면 화면에 다양한 크기의 밝은 흰색 창이 표시되는 경우라도 시스템이 화면 밝기를 균일하게 유지시켜줍니다 .
	Eco mode (Eco 모드 )	Standard( 표준 )	표준 모드
		Text( 텍스트 )	텍스트 모드
		Internet( 인터넷 )	인터넷 모드
		Game( 게임 )	게임 모드
		Movie( 영화 )	영화 모드
		Sports( 스포츠 )	스포츠 모드
		Reading( 읽기 )	읽기 모드
	Gamma( 감마 )	Gamma1( 감마 1)	감마 1 로 조정
		Gamma2( 감마 2)	감마 2 로 조정
		Gamma3( 감마 3)	감마 3 로 조정
	HDR	Off / DisplayHDR / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	사용자의 필요에 맞춰 HDR 프로필을 설정하십시오. 참고사항 : HDR 콘텐츠가 감지되면 조정할 수 있도록 HDR 옵션이 표시됩니다
	HDR Mode	Off / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	HDR 효과를 시뮬레이션하는 이미지의 색상 및 대비에 최적화됨 . 참고사항 : HDR 콘텐츠가 감지되지 않으면 조정할 수 있도록 HDR 모드 옵션이 표시됩니다

### 참고 :

"휘도" 컨트롤인 "명암", "절전 모드" 및 "감마"는 "HDR 모드"가 "꺼짐"으로 설정되어 있을 때만 조정할 수 있습니다. "HDR"이 활성화되어 있으면 "휘도" 컨트롤을 조정할 수 없습니다. 색상 설정에서 색 공간이 sRGB 또는 DCI-P3로 설정된 경우 명암, 밝기 시나리오 모드, 감마 및 HDR/HDR 모드 항목을 조정할 수 없습니다.

## PIP Setting (PIP 설정)




	PIP	Off ( 끄기 ) / PIP / PBP	PIP 또는 PBP 를 비활성화하거나 활성화합니다 .
	Main Source ( 메인 소스 )		메인 화면 소스를 선택합니다 .
	Sub Source ( 하위 소스 )		하위 화면 소스를 선택합니다 .
	Size( 크기 )	Small(작게)/Middle(중간)/Large(크게)	화면 크기를 선택합니다 .
	Position( 위치 )	Right-up( 오른쪽 위 )	화면 위치를 설정합니다 .
		Right-down( 오른쪽 아래 )	
		Left-up	
		Left-down	
	Audio( 오디오 )	On( 켜짐 ): PIP 오디오	오디오 설정을 비활성화하거나 활성화합니다 .
		Off( 끄기 ): 메인 오디오	
	Swap( 스왑 )	On( 켜짐 ): 스왑	화면 소스를 바꿉니다 .
		Off( 끄기 ): 작업 없음	

### 참고 :

- 1) "HDR"이 활성화되어 있으면 "밝기" 컨트롤에서 "PIP 설정"을 조정할 수 없습니다 .
- 2) PIP/PBP 가 활성화된 경우 OSD 메뉴에서 일부 색상 관련 조정은 주 화면에서만 가능하며 하위 화면에서는 지원되지 않습니다 . 따라서 주 화면과 하위 화면의 색상이 다를 수 있습니다 .
- 3) 원하는 디스플레이 효과를 얻으려면 PBP 에서 입력 신호 해상도를 1280X1440@60Hz 로 설정하십시오 .
- 4) PBP/PIP 가 활성화된 경우 주 화면 / 하위 화면 입력 소스의 호환성은 다음 표와 같습니다 .

		Main Source ( 메인 소스 )			
		HDMI1	HDMI2	DP1	DP2
Sub Source ( 하위 소스 )	HDMI1	V	V	V	V
	HDMI2	V	V	V	V
	DP1	V	V	V	V
	DP2	V	V	V	V

## Color Setup( 색상 설정 )



	LowBlue Mode (LowBlue 모드)	끄기 / 멀티미디어 / 인터넷 / Office / 독서	색온도를 조절하여 청색광파를 줄입니다 .
	Color Temp. ( 색 온도 )	Warm ( 따뜻한색 )	따뜻한 색온도로 변경합니다 .
		Normal ( 기본색 )	기본색 색온도로 변경합니다 .
		Cool ( 차가운색 )	차가운색 색온도로 변경합니다 .
		User ( 사용자색 )	사용자가 색을 변경합니다 .
	Color Gamut ( 색 영역 )	패널 기본	표준 색 공간으로 변경합니다 .
		sRGB	sRGB 색 공간으로 변경합니다 .
		DCI-P3	DCI-P3 색 공간으로 변경합니다 .
	DCB Mode (DCB 모드)	Off	DCB 모드 해지 .
		Full Enhance ( 최대 향상 )	Full Enhance 모드를 비활성화하거나 활성화합니다 .
		Nature Skin ( 자연 피부색 )	Nature Skin 모드를 비활성화하거나 활성화합니다 .
		Green Field ( 초원 )	Green Field 모드를 비활성화하거나 활성화합니다 .
		Sky-blue ( 스카이 블루 )	Sky-blue 모드를 비활성화하거나 활성화합니다 .
		AutoDetect ( 자동 감지 )	AutoDetect 모드를 비활성화하거나 활성화합니다 .
	DCB Demo (DCB 데모)	켜기 또는 끄기	Demo 를 비활성화하거나 활성화합니다 .
	Red( 적색 )	0-100	사용자가 직접 적색을 변경합니다 .
	Green( 녹색 )	0-100	사용자가 직접 녹색을 변경합니다 .
	Blue( 청색 )	0-100	사용자가 직접 청색을 변경합니다 .

### 참고 :

"HDR 모드" 또는 "HDR"이 "꺼짐"으로 설정되어 있을 때만 "색상 설정"에서 "휘도" 컨트롤을 조정할 수 있습니다.  
 색 공간이 sRGB 또는 DCI-P3 로 설정된 경우 색 설정 아래의 다른 모든 항목을 조정할 수 없습니다 .


Audio( 오디오 )




	볼륨	0 ~ 100	볼륨 설정을 조정합니다 .
--	----	---------	----------------




## Light FX



	라이트 FX	끄기 / 약하게 / 중간 / 강하게	Light FX 의 강도를 선택합니다 .
	라이트 FX 모드	오디오 1 / 오디오 2 / 정적 / 스쳐가는 어두운 점 / 그라데이션 이동 / 흩어져 채우기 / 점점이 채우기 / 흩어져 점점이 채우기 / 호흡 / 스쳐가는 밝은 점 / 확대 / 무지개 / 파도 / 섬광 / 데모	라이트 FX 모드 선택
	패턴	Red / Green / Blue / 무지개 / 사용자 정의	라이트 FX 패턴 선택
	포어그라운드 R	0 ~ 100	패턴 설정을 사용자 정의로 설정할 경우 사용자는 라이트 FX 포어그라운드 색을 조정할 수 있습니다 .
	포어그라운드 G		
	포어그라운드 B		
	백그라운드 R	0 ~ 100	패턴 설정을 사용자 정의로 설정할 경우 사용자는 라이트 FX 백그라운드 색을 조정할 수 있습니다 .
	백그라운드 G		
	백그라운드 B		

## Extra( 부가기능 )




	LEA ( 로고 추출 알고리즘 )	On( 켜짐 )/Off( 꺼짐 )	LEA 기능은 화면 표시 영역의 밝기를 자동으 로 조정해서 이미지 잔상이 나타날 가능성을 낮춰줍니다 .  이 기능의 기본값은 "On( 켜짐 )"이며 OSD 메 뉴에서 변경할 수 있습니다 .
	Pixel Orbiting ( 픽셀 오비팅 ( 이미지 이동 ) )	Off( 꺼짐 )/Weak( 흐리게 )/ Medium( 보통 )/ Strong( 진하게 )/ Strongest( 가장 진하게 )	이 기능은 화면에 표시된 이미지를 픽셀 수준 에서 초당 한 번 약간씩 이동시켜서 이미지 잔 상을 막아줍니다 .  이 기능의 기본값은 "On (Weak)(켜짐(약하게))" 이며 , "Weak( 약하게 )"로 설정하면 가장 적게 이동하고 "Strongest(가장 강하게)"로 설정하 면 가장 많이 이동하게 되며 "Off( 꺼짐 )"로 설 정하면 이동이 비활성화되어서 이미지 잔상이 나타날 가능성이 커집니다 . 이 기능은 OSD 메 뉴에서 설정할 수 있습니다 .
	Auto Warning ( 자동 경고 )	On( 켜짐 )/Off( 꺼짐 )	"Pixel Refresh( 픽셀 새로고침 )" 자동 경고 기 능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다 .  모니터 누적 사용량이 4 시간을 경과할 때마 다 화면에 " 자동 경고 " 메시지가 자동으로 표 시되어 "Pixel Refresh( 픽셀 새로고침 )" 기능을 실행하도록 상기시켜줍니다 .  "Pixel Refresh( 픽셀 새로고침 )" 자동 경고를 중지하려면 "Off( 꺼짐 )" 를 선택하십시오 . 그 러나 "Pixel Refresh( 픽셀 새로고침 )" 기능 실행 권장 시간을 준수하지 않을 경우 화면에 잔 상이 생길 위험이 높아질 수 있습니다 . 이 점 에 유의하십시오 .

	Pixel Refresh (픽셀 새로고침)	On(켜짐)/Off(꺼짐)	이 기능은 이미지 잔상을 제거하는 데 도움을 줍니다.  이 기능을 시작한 후에 메뉴 프롬프트에서 "Yes(예)"를 선택하십시오. 디스플레이가 화면을 종료하고 유지관리 사이클을 진행하게 됩니다. 작업이 진행되는 동안에는 약 10분 동안 전원 표시등이 흰색으로 깜박이게 됩니다(1초 켜짐 / 1초 꺼짐). 사이클이 끝나면 전원 표시등이 꺼지고 디스플레이가 대기 모드로 전환됩니다.
	Screen Saver (화면 보호기)	Off / Slow / Fast	특정 시간 동안 화면에 정적인 이미지가 떠 있는 상황이 감지될 경우 화면 보호기 기능이 밝기를 낮추어 패널에 잔상이 남는 것을 방지합니다.
	Input Select (입력 선택)	AUTO(자동)/HDMI1/ HDMI2/DP1/DP2	입력 신호 소스를 선택합니다
	Off timer (끄기 타이머)	0-24 시간	전원 끄기 시간을 선택합니다
	Image Ratio (이미지 비율)	와이드 / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9)	디스플레이의 이미지 비율을 선택합니다.
	DDC/CI	예 또는 아니오	DDC/CI 지원을 켜거나 끕니다
	Reset(초기화)	예 또는 아니오	메뉴를 기본값으로 초기화합니다
	Time after Pixel Refresh (픽셀 새로고침 후의 시간 (잔상이 마지막으로 제거된 이후의 시간))		이는 마지막으로 픽셀 새로고침을 실행한 이후 화면을 작동한 시간을 나타냅니다. 픽셀 새로고침을 실행하라는 메시지 창이 4시간마다 자동으로 나타나게 됩니다.
	Pixel Refresh Counts (픽셀 새로고침 카운트 (이미지 잔상 제거 횟수))		픽셀 새로고침을 실행한 횟수를 기록합니다.

## OSD Setup(OSD 설정 )



	Language( 언어 )		OSD 언어를 선택합니다 .
	Timeout ( 지속시간 )	5-120	OSD 지속시간을 조정합니다 .
	DP Capability ( DP 성능 )	1.1/1.2/1.4	참고 : 1. DP1.2/DP1.4 만이 AMD FreeSync/ G-SYNC Compatible 기능을 지원합니다 . 2. DP 비디오 콘텐츠가 DP1.2/DP1.4 를 지원하는 경우 DP 성능으로 DP1.2/DP1.4 를 선택합니다 . 그렇지 않은 경우 DP1.1 을 선택합니다 .
	H. Position ( 수평 위치 )	0-100	OSD 의 수평 위치를 조정합니다
	V. Position ( 수직 위치 )	0-100	OSD 의 수직 위치를 조정합니다
	Transparence ( 투명도 )	0-100	OSD 의 투명도를 조정합니다 .
	Break Reminder ( 휴식 미리 알림 )	켜기 또는 끄기	사용자가 지속적인 활동을 하는 경우 반복적인 스트레스로 인한 부상을 방지하기 위해 한 시간 간격으로 휴식을 취하도록 알림을 활성화합니다 .

## LED 표시등


상태	LED 색
최대 전원 모드	흰색
비활성화 모드	주황색
진행 중인 픽셀 새로고침	흰색으로 깜박임 (1 초 켜짐 /1 초 꺼짐 )
진행 중인 JB	흰색으로 깜박임 (3 초 켜짐 /3 초 꺼짐 )
OLED 패널 오작동	주황색으로 깜박임 (1 초 켜짐 /1 초 꺼짐)
종료 모드	표시등이 켜지지 않습니다 .


# 문제 해결

문제점	적용 가능한 해결책
전원 표시등이 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원이 켜졌는지 확인하십시오.</li> <li>전원 코드가 연결되었는지 확인하십시오.</li> </ul>
전원 표시등이 켜졌으나 이미지가 표시되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원이 켜져 있는지 확인하십시오.</li> <li>Caps Lock 키 표시등을 이용해서 컴퓨터가 응답하는지 확인하십시오.</li> <li>그래픽 카드가 제대로 장착되어 있고 전원이 들어오는지 확인하십시오.</li> <li>비디오 케이블이 컴퓨터와 디스플레이 간에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>비디오 케이블 플러그에 구부러진 핀이 없는지 확인하십시오.</li> </ul>
이미지가 표시되지 않지만 전원 표시등이 주황색으로 깜박입니다.	OLED 디스플레이가 오작동합니다. AOC 지원 팀에 연락해서 서비스를 받으십시오.
플러그앤플레이 기능이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용 중인 컴퓨터에 플러그앤플레이 성능이 있는지 확인하십시오.</li> <li>사용 중인 비디오 어댑터에 플러그앤플레이 성능이 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
이미지가 어둡습니다.	휘도와 명암비를 조정하십시오.
이미지가 튀거나 물결 모양으로 휘어집니다.	근처에 있는 전기 제품이나 장치로 인해 전자파 간섭을 받는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 컴퓨터와 모니터를 전자파 간섭을 유발하는 장치로부터 멀리 옮기십시오.
화면에 "the signal wire is not available( 신호 라인을 사용할 수 없음 )" 또는 "no signal( 신호 없음 )"이 표시됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>비디오 케이블을 뺐다가 도로 끼우십시오.</li> <li>비디오 케이블 핀의 손상 여부를 점검하십시오.</li> </ul>
화면에 "invalid input( 잘못된 입력 )"이 표시됩니다.	컴퓨터 출력을 디스플레이와 호환되는 디스플레이 모드로 재설정하십시오.
잔상.	픽셀 새로고침 기능을 사용해서 화면의 이미지 잔상을 제거하십시오. " 화면 유지관리 " 절을 참조하십시오.
규정 및 서비스	CD 설명서 또는 <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> ( 해당 국가에서 구매 모델 검색 및 지원 페이지에서 규정 및 서비스 정보 확인 ) 에 있는 규정 및 서비스 정보를 참조하십시오.

# 사양

## 일반 사양

패널	모델명	AG276QKD	
	구동장치	OLED	
	볼 수 있는 이미지 크기	67.3 cm( 대각선 )	
	픽셀 피치	0.2292mm(H) × 0.2292mm(V)	
	디스플레이 색상	1.07B 색상	
기타	수평 스캔 범위	30k~510kHz	
	수평 스캔 크기 ( 최대 )	586.75 mm	
	수직 스캔 범위	48~480Hz	
	수직 스캔 크기 ( 최대 )	330.05 mm	
	사전 설정된 최적의 해상도	2560 x 1440@60Hz	
	최대 해상도	2560 x 1440@480Hz	
	플러그앤플레이	VESA DDC2B/CI	
	전원	20V  9.0A	
	커넥터 타입	HDMIx2/DisplayPortx2/USBx2/USB upstream/ 이어폰 출력	
	전력 소비	일반 ( 기본 밝기 및 대비 )	48 W
		최대 ( 밝기 = 100, 명암 =100)	≤ 172 W
		대기 모드	≤ 0.5 W
환경 요소	온도	작동	0° C ~ 40° C
		비 작동	-25° ~ 55° C
		JB 기능 권장 온도를 실행한다	10° C ~ 40° C
	습도	작동	10% ~ 85%( 비응축 )
		비 작동	5% ~ 93%( 비응축 )
	고도	작동	0 ~ 5,000 m(0 ~ 499,993.92cm )
		비 작동	0 ~ 12192m(0 ~ 40000ft )



## 참고:

1). 본 제품이 지원하는 최대 디스플레이 색상 수는 10억 7천만 가지이며, 설정 조건은 다음과 같습니다. (일부 그래픽 카드의 경우 출력 제한으로 인해 차이가 있을 수 있습니다.)

신호 버전 색 형식 상태 색상 비트	HDMI2.0		DisplayPort1.4	
	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB
2560x1440 480Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 480Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 360Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 360Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 240Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 240Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 200Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 200Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 60Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
2560x1440 60Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
저해상도 10bpc	OK	OK	OK	OK
저해상도 8bpc	OK	OK	OK	OK

2) DP 1.4(HBR3) 신호 입력의 경우 (RGB/YCbCr 4:4:4 형식에서) QHD 240Hz 10억 7천만 색상에 도달하려면 DSC 지원 그래픽 카드를 사용해야 합니다. DSC 지원에 대해서는 그래픽 카드 제조업체에 문의하십시오.



## 사전 설정된 디스플레이 모드

표준	해상도 ( ± 1Hz)	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
	640×480@72Hz	37.861	72.809
	640×480@75Hz	37.500	75.000
	640×480@100Hz	51.080	99.769
	640×480@120Hz	60.938	119.720
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
	800×600@60Hz	37.879	60.317
	800×600@72Hz	48.077	72.188
	800×600@75Hz	46.875	75.000
	800×600@100Hz	62.760	99.778
	800×600@120Hz	76.302	119.972
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
	1024×768@70Hz	56.476	70.069
	1024×768@75Hz	60.023	75.029
	1024×768@100Hz	80.450	99.811
	1024×768@120Hz	97.550	119.989
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
FHD	1920×1080@60Hz	67.500	60.000
	1920×1080@100Hz	112.500	100.000
	1920×1080@120Hz	137.260	119.982
	1920×1080@240Hz	278.400	240.000
QHD	2560×1440@60Hz	96.180	60.000
	2560×1440@120Hz	192.360	120.000
	2560×1440@144Hz	222.056	143.912
	2560×1440@165Hz	242.543	164.995
	2560×1440@240Hz	384.722	240.001
	2560×1440@360Hz	529.201	360.001
	2560×1440@480Hz	835.2	480
PBP	1280×1440@60Hz	89.450	59.913
	1280×1440@75Hz	111.972	74.998
	1280×1440@100Hz	149.300	100.000
	1280×1440@120Hz	179.157	119.998
	1280×1440@144Hz	214.994	144.002
	1280×1440@240Hz	358.320	240.000
	1280×1440@360Hz	537.485	360.004
	1280×1440@480Hz (DP)	537.485	480.004
IBM MODES			
DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087

MAC MODES			
VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551


노트 : VESA 표준에 따라 다른 운영 체제 및 그래픽 카드의 화면 주사율 ( 필드 주파수 ) 을 계산할 때 특정 오류 (+/- 1Hz) 가 발생할 수 있습니다 . 호환성을 높이기 위해 이 제품의 공칭 화면 주사율은 반올림했습니다 . 실제 제품을 참조하십시오 .

## 핀 지정



19 핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1.	TMDS 데이터 2+	9.	TMDS 데이터 0-	17.	DDC/CEC 접지
2.	TMDS 데이터 2 실드	10.	TMDS 클럭 +	18.	+5V 전원
3.	TMDS 데이터 2-	11.	TMDS 클럭 실드	19.	핫 플러그 감지
4.	TMDS 데이터 1+	12.	TMDS 클럭 -		
5.	TMDS 데이터 1 실드	13.	CEC		
6.	TMDS 데이터 1-	14.	예약됨 (장치 상 N.C.)		
7.	TMDS 데이터 0+	15.	SCL		
8.	TMDS 데이터 0 실드	16.	SDA		



20 핀 컬러 디스플레이 신호 케이블

핀 번호	신호 이름	핀 번호	신호 이름
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	핫 플러그 감지
9	ML_Lane 1 (p)	19	DP_PWR 리턴
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

## 플러그앤플레이

### DDC2B 플러그앤플러그 기능

이 모니터에는 VESA DDC 표준에 따라 VESA DDC2B 가 탑재되어 있습니다. 이로써 모니터에서 호스트 시스템에 자신의 ID 을 알릴 수 있고, 사용 중인 DDC 의 레벨에 따라 자신의 디스플레이 성능에 대한 추가 정보도 보낼 수 있습니다.

DDC2B 은 I2C 프로토콜에 기반한 양방향 데이터 채널입니다. 호스트는 DDC2B 채널을 통해 EDID 정보를 요청할 수 있습니다.



DTS 특허는 <http://patents.dts.com> 을 참조하십시오. DTS Licensing Limited. DTS 의 라이선스를 받아 제작됨, 심볼, & DTS 와 심볼은 등록 상표이며, DTS Sound 는 DTS, Inc. 의 상표입니다. © DTS, Inc. 모든 권리가 보유됨.

