

AOC



AOC 商用顯示器全系列提供三年保固，免費到府收送。
(本商品型錄規格僅供參考，請以實際產品規格為主，設計和規格如有更改，恕不另行通知。)

© 2024 AOC Group. All rights reserved.
Reproduction in whole or in parts is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.



AOC 官方網站

AOC

室內無縫拼接 COB LED LK 系列

P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 間距



精細畫面



自由拼接



箱體設計



多功能安裝



穩定可靠



快速維護



多功能安裝設計

免鋼結構壁掛前安裝節省成本、縮短施工時間，同時最大限度保證牆體結構完整，節省室內空間。

長時間運作

功耗小、散熱快可支援長時間運作，且使用壽命長，可靠性高。

快裝拆及維護

- 可完全前維護，完全後維護
- 可完全前安裝，完全後安裝
- 前、後均帶箱體檢測、測試功能
- 箱體可整體磁吸，拼裝快捷，適應各類安裝場景

COB 封裝及倒裝晶片

無需焊線，徹底解決因焊線因素導致的失效，大大降低了金屬遷移造成的失效風險，同時提供更高的亮度，更小的晶片、更好的一致性、更高的對比度以及更逼真的色彩，散熱性能高，使用壽命長。

自由拼接

LED自由拼接的優勢，可針對不同場域為零售店家、展演廳、酒店會議廳……等各式場景發揮創意，打造震撼的視覺效果。

擺放平穩 隱藏式走線

採用雙接觸落地保護，使箱體擺放更平穩且安穩可靠。而箱體之間隱藏式的過孔走線設計，使整個大螢幕更整潔美觀。



產品規格表

	LK071/A/96	LK091/A/96	LK121/A/96	LK151/A/96
箱體規格	像素間距 (mm)	0.78	0.9375	1.25
	LED 封裝類型	Full-Flip-Chip COB	Full-Flip-Chip COB	Full-Flip-Chip COB
	像素密度 (m²)	1,638,400 pixels/ m²	1,137,777 pixels/ m²	640,000 pixels/ m²
	LED 模組解析度 (W × H)	192 x 216 pixels	160 x 180 pixels	120 x 135 pixels
	箱體解析度 (W × H)	768 x 432 pixels	640 x 360 pixels	480 x 270 pixels
	LED 模組尺寸 (W × H)	150 x 168.75 mm	150 x 168.75 mm	150 x 168.75 mm
	箱體尺寸 (W × H × D)	600 x 337.5 x 33.6 mm 27 inch	600 x 337.5 x 33.6 mm 27 inch	600 x 337.5 x 33.6 mm 27 inch
	箱體之模組數量 (W × H)	4 x 2	4 x 2	4 x 2
	箱體面積	0.2025 m²	0.2025 m²	0.2025 m²
	面板比例	16:9	16:9	16:9
光學規格	重量 (一個箱體)	4.7 kg	4.7 kg	4.7 kg
	箱體材質	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁
	亮度	≥600nits	≥600nits	≥600nits
	最大對比度	18000 : 1	18000 : 1	18000 : 1
	水平視角	≥170°	≥170°	≥170°
	垂直視角	≥170°	≥170°	≥170°
	掃描率	1/64	1/54	1/60
	色溫	5000~10000K	5000~10000K	5000~10000K
	驅動方式	Constant Current Common Cathode 恆流共陰	Constant Current Common Cathode 恆流共陰	Constant Current Common Cathode 恆流共陰
	幀率	30~120 Hz	30~120 Hz	30~120 Hz
電源規格	刷新率	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
	灰度等級	16 bit	14 bit	14 bit
	平均功耗 (W/ m²)	≤100	≤110	≤110
	最大功耗 (W/ m²)	≤290	≤320	≤320
工作環境	輸入電壓	AC220±15%V, 50/60 (Hz)	AC220±15%V, 50/60 (Hz)	AC220±15%V, 50/60 (Hz)
	操作溫度 / 濕度	-10 - 40° C/ 10% - 90%RH	-10 - 40° C/ 10% - 90%RH	-10 - 40° C/ 10% - 90%RH
	儲存溫度 / 濕度	-40 - 60 ° C/ 10% - 60%RH	-40 - 60 ° C/ 10% - 60%RH	-40 - 60 ° C/ 10% - 60%RH
	IP 防護等級	IP65 Module Surface ONLY	IP65 Module Surface ONLY	IP65 Module Surface ONLY
	使用壽命	80,000 Hrs	80,000 Hrs	80,000 Hrs
維護	維護方式	Front	Front	Front